

SOHO




Chair

Flame retardant/
Ignifugo

- Internal structure:** Backrest and seat in curved plywood with expanded polyurethane foam, upholstered with fabric.
- Struttura interna:** Schienale e seduta in multistrato curvato, imbottiti con poliuretano espanso, rivestiti in tessuto.
- Type of foam:** Polyurethane foam with density of 40 and 35 kg/mc. It's fireproof based on:
• Italian class 1IM: UNI9175/2010
• CRIB 5 (only on request and with minimum lots)
- Imbottitura:** Poliuretano espanso di densità 40 e 35 kg/mc. È ignifugo secondo le seguenti normative:
• Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
• CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)
- Homologation:** Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).
- Omologazione:** Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)
- Base:** Solid beech wood structure, varnished
- Basamento:** Struttura della base in massello di faggio, verniciato
- Required fabric/Consumo tessuto:** 1,10 m (h 1,40 m)
- Volume** 0.30 mc
- Weight/Peso:** 6 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI



DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 48 - D/Prof. 58 - HT. 84 - HS. 48 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

innova

• FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

- FABRICS/TESSUTI



MANAGUA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - FTP Code 307
part 8.



MORELIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.



IGUAZU

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part: 14 part 1/2;
BS 5852:06 crib 5;
NF D 60-013:06 - AM 18;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.



TURMERO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF-D 60-013 (AM 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8



TORTUGA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
NF-D 60 013 (AM 18);
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8.



CALLAS

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117;
NFPA 260;
IMO 2010 FTP part 8



PLEASE

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852, 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8



VOLT

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8



ARCADIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 and 2;
Idrorepellente



HORIZON


Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
IMO (boating furn.)



MACACO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;

- ECOLEATHER/ECOPELLE



CALLAO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1;
NF D-60 013 (AM. 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box
Vedi colori rivestimenti in Design Work Box